



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach IP34 für den Regenschutz zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Beschlag-Glas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

	SMX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1200 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach IP34 für den Regenschutz zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Beschlag-Glas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor

	SM8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1030 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach IP34 für den Regenschutz zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Beschlag-Glas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor

	SM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 890 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL