



Die ultimative Lösung für Verkaufsautomaten im Freien

Der neue G-Snack Outdoor Slave wurde entwickelt, um jedem Outdoor-Verkaufsgeschäft zusätzliche Flexibilität zu bieten: eine intelligente Lösung, die an jedes bestehende Master-Outdoor-Modell angeschlossen werden kann, um die Verkaufsmöglichkeiten einfach zu erhöhen. Besonders geeignet für Extra Vending und Merchandising-Artikel, kann der G-Snack Outdoor Slave viele essbare Produkte und darüber hinaus aufnehmen. Der G-Snack Outdoor Slave ist mit einem thermomagnetischen Schutzschalter und einem Temperaturregler ausgestattet, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist IP34-zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues... [\(more at our website\)](#)

SSX OD / KSX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor Slave

	SSX OD / KSX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1015 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE



Die ultimative Lösung für Verkaufsautomaten im Freien

Der neue G-Snack Outdoor Slave wurde entwickelt, um jedem Outdoor-Verkaufsgeschäft zusätzliche Flexibilität zu bieten: eine intelligente Lösung, die an jedes bestehende Master-Outdoor-Modell angeschlossen werden kann, um die Verkaufsmöglichkeiten einfach zu erhöhen. Besonders geeignet für Extra Vending und Merchandising-Artikel, kann der G-Snack Outdoor Slave viele essbare Produkte und darüber hinaus aufnehmen. Der G-Snack Outdoor Slave ist mit einem thermomagnetischen Schutzschalter und einem Temperaturregler ausgestattet, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist IP34-zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues... [\(more at our website\)](#)

SS8 OD / KS8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor Slave

	SS8 OD / KS8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 870 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	300 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE



Die ultimative Lösung für Verkaufsautomaten im Freien

Der neue G-Snack Outdoor Slave wurde entwickelt, um jedem Outdoor-Verkaufsgeschäft zusätzliche Flexibilität zu bieten: eine intelligente Lösung, die an jedes bestehende Master-Outdoor-Modell angeschlossen werden kann, um die Verkaufsmöglichkeiten einfach zu erhöhen. Besonders geeignet für Extra Vending und Merchandising-Artikel, kann der G-Snack Outdoor Slave viele essbare Produkte und darüber hinaus aufnehmen. Der G-Snack Outdoor Slave ist mit einem thermomagnetischen Schutzschalter und einem Temperaturregler ausgestattet, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist IP34-zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues... [\(more at our website\)](#)

SS6 OD / KS6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor Slave

	SS6 OD / KS6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 775 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE